

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ

# Беспроводные Микрофонные системы iLive

iLive X2 двухканальный беспроводной приемник для микрофонных систем.

## iLIVE X2

iLive X2 двухканальная беспроводная микрофонная системы с поддержкой 100 каналов и автоматическим выбором частоты. Универсальный двухканальный приемник может быть в комплекте с ручным микрофоном передатчиком или с поясным передатчиком. Поясной передатчик применяется вместе с микрофоном-прищепкой или гарнитурой. Приемник iLive X2 может использоваться со всеми передатчиками серии iLive.

Технические характеристики	Приемник
Диапазон несущих частот	606 МГц - 631 МГц
Модуляция	FM
Диапазон регулировки	25 МГц
Каналы	100
Разнос каналов	250 кГц
Частотная стабилизация	±0.005%
Динамический диапазон	100 дБ
Макс. отклонение	±45 кГц
Частотный диапазон	80 Гц-15 кГц
Отношение С/Ш	>105 дБ
КНИ	≤0,5 %
Рабочая дистанция	100 м (Реальный диапазон зависит от поглощения сигнала, отражения и интерференции)
Диапазон рабочих температур	-10 °С - +40 °С
Антенна	BNC/50 Ом
Чувствительность	20 дБ мкВ
Избират-ть по зеркальному	≥70 дБ
Усиление на выходе	-10 dBu

