

Polycom® RealPresence® Group 310

Доступное видео-сотрудничество для переговорных комнат и рабочих мест

Оптимизированная для совместной работы небольших рабочих групп система Polycom® RealPresence® Group 310 идеально подходит для небольших конференц-залов, комнат для совещаний и рабочих мест. Она отличается простотой в установке и настройке, имеет стильный дизайн и компактный корпус, что позволяет расположить ее в неприметном месте, не загромождая офисное пространство.

В небольших комнатах для совещаний важно использовать оборудование подходящего размера. Однако компактность и невысокая цена устройства не должны сказываться на его производительности. Система RealPresence Group 310 поддерживает графическое разрешение видеозображения 1080p60, обеспечивая новый уровень четкости и реалистичности изображения во время делового общения. Принимаемый и отправляемый контент может иметь разрешение вплоть до 1080p60, и к нему легко предоставить общий доступ с помощью подключения HDMI или VGA, или IP-приложения Polycom® People+Content™. Технология Polycom® SmartPairing™ позволяет с легкостью подключить мобильное устройство для обмена контентом и создания примечаний, делая совместную работу более удобной и интерактивной.

Система Polycom® RealPresence Group 310 имеет компактный корпус, позволяющий расположить ее в незаметном месте и не загромождать офисное пространство. Камера Polycom® EagleEye™ Acoustic оптимизирована для совместной работы небольших рабочих групп и обеспечивает превосходное качество изображения в формате 1080p. Кроме того, ее можно установить на дисплей с плоским экраном за несколько секунд. В небольших помещениях участники совещаний сидят близко к камере, поэтому зачастую не всем удается попасть в кадр. Камера Polycom® EagleEye™ IV отличается мощным оптическим увеличением, широкоугольным объективом и датчиком 4к, обеспечивающим запись максимально четкого изображения превосходного качества, что позволяет избежать подобных проблем.

Система Polycom RealPresence Group 310 разработана специально для небольших помещений с одним дисплеем. Второй дисплей можно активировать при наличии дополнительного лицензионного ключа. Это позволит добавить второй монитор при необходимости.

Polycom продолжает снижать общую стоимость решений для видео-сотрудничества благодаря распространению преимуществ алгоритма H.264 High Profile на системы и контент, поддерживающие формат 1080p60. За счет этого обеспечивается новый уровень реалистичности передаваемого изображения при снижении требуемой полосы пропускания до 50 процентов.

Системы RealPresence Group позволяют имеющимся заказчикам Polycom продолжить использование ранее приобретенных технологий Polycom, включая отдельные модели камер, микрофонов, а также такие инновации в области объединенных коммуникаций, как решение Polycom® EagleEye™ Director и сенсорная панель управления Polycom® Touch Control.



- Расширьте возможности видео-сотрудничества в конференц-зале или на рабочем месте по доступной цене
- Высокая производительность, оптимизированная специально для небольших помещений, позволяет добиться максимальной эффективности видеоконференций.
- Простая установка и компактный корпус обеспечивают быстрое развертывание.
- Различные варианты камер позволяют подобрать оптимальное решение в соответствии с требованиями каждой комнаты.

- Настройка политики использования паролей для локальных учетных записей
- Профили безопасности
- Белые списки для доступа с помощью веб-интерфейса/SNMP
- Блокировка порта входа в систему и локальных учетных записей
- Поддержка API через Telnet и безопасные интерфейсы SSH

Дополнительные возможности

- Polycom® RealPresence® Touch
- Polycom® EagleEye™ Producer
- Решение Polycom® EagleEye™ Director с камерами EagleEye III
- Решение Polycom® UC Board™
- Интеграция конференц-телефона Polycom® SoundStation® IP 7000
- Интеграция Polycom® SoundStructure® посредством цифрового интерфейса

Дополнительные компоненты ПО

- Интеграция Skype for Business и Lync
- Совместимость с TSP
- Лицензия Dual Display (только Group 310)

- Лицензия на использование режима 1080p, обеспечивающая передачу видеоизображения и обмена контентом в формате 1080p60

Электрические характеристики

- Источник питания с автоматическим распознаванием входного напряжения

Стандартное рабочее напряжение/ мощность

- 37 В•А, 120 В, 60 Гц
- 37 В•А, 230 В, 50/60 Гц
- Номинальное тепловыделение, БТЕ/ч: 65

Эксплуатация и хранение

- Рабочая температура: от 0 до 40 °C
- Влажность в рабочих условиях: от 15 до 80%
- Температура хранения: от -40 до 70 °C
- Влажность при хранении (без конденсации): от 5 до 95%
- Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м

Физические характеристики

- Базовый блок RealPresence Group 310
 - 28,7 см x 3,1 см x 12,2 см (ВxШxГ)
 - 1,1 кг

Гарантия

- Возврат деталей на завод-изготовитель и ремонт в течение одного года

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

О компании Polycom

Продукция компании Polycom способствует реализации потенциала совместной работы сотрудников. Более 400 000 компаний и учреждений в разных регионах мира пользуются системами видеосвязи, голосовой связи и обмена материалами производства Polycom для преодоления расстояния. Компания Polycom и международная сеть ее партнеров поставляют универсальные системы для совместной работы в любых условиях, обеспечивающие максимальное удобство пользователей и непревзойденную защиту капиталовложений.

Polycom Headquarters
(Т) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
(Т) 810-8002 371-2044
www.polycom.com/ru

